






















































































































































## Anforderungen an die "Persönliche Schutzausrüstung" im Pflanzenschutz

PRODUKTE	Umgang mit dem unverdünnten Mittel							Umgang mit dem verdünnten Mittel							Sonstige Auflagen / Anwendungsbestimmungen		
	Auflagen / Anwendungsbestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 (Klasse II und Höhe D)	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichtsschutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	zusätzliche Auflagen / Anwendungsbestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345B Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichtsschutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)		NUR bei Kabinentyp 2, 3 & 4: Schutzkleidung kann in der Kabine entfallen(SB 199 & Fachmeldung vom 08.01.2020)	
Accurate®	SS206					 		SS206					 			SF245-02	
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)								Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)							
Alliance®	SS110-1; SS2101															SF245-02	
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)								Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)							
Alliance® suPrim																	
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)								Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)							
Amega® 360																SF245-01	
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)								Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)							
Azbany®	SS110; SS2101; SS206							SS206								SF245-01	
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)								Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)							
Calma®	SS110-1; SS2101; SS530; SS610; SS206							SS206								SF245-02	
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)								Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)							






























PRODUKTE	Umgang mit dem unverdünnten Mittel							Umgang mit dem verdünnten Mittel							Sonstige Auflagen / Anwendungsbestimmungen			
	Auflagen / Anwendungsbestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 (Klasse II und Höhe D)	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichts- schutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	zusätzliche Auflagen / Anwendungs- bestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutz- anzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345B Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichts- schutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)		NUR bei Kabinentyp 2, 3 & 4: Schutzkleidung kann in der Kabine entfallen(SB 199 & Fach- meldung vom 08.01.2020)		
Camposan® Top	SS110-1; SS2101; SS510; SS610; SS206					 		SS206					 			SF275-VEAC; SF245-02		
Carmina® 640	SS110-1; SS2101; SS530; SS610; SS206							SS206								SF245-02		
Carmina® Complet		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)								Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)								
Carnadine®	SS110-1; SS2101; SS610; SS206							SS206								SF245-02; SF275-14OS; SF276-1OS		
Carnadine® 200	SS110-1; SS2101; SS610; SS206							SS206; SS227								SF245-02; SF275-14OS; SF276-1OS		
Duplosan® DP	SE110; SS110-1; SS2101; SS206							SS206								SF245-02		















PRODUKTE	Umgang mit dem unverdünnten Mittel							Umgang mit dem verdünnten Mittel							Sonstige Auflagen / Anwendungsbestimmungen	
	Auflagen / Anwendungsbestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 (Klasse II und Höhe D)	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichtsschutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	zusätzliche Auflagen / Anwendungsbestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345B Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichtsschutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)		NUR bei Kabinentyp 2, 3 & 4: Schutzkleidung kann in der Kabine entfallen(SB 199 & Fachmeldung vom 08.01.2020)
Duplosan® Super	SE110; SS110-1; SS2101; SS610					 		SS120-1; SS2202					 			SF275-VE; SF245-02
Flua Power	SS110-1; SS2101; SS530; SS610; SS206							SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)						SF275-28AC; SF283; SF245-02	
Fusilade MAX®	SE110; SS110-1; SS2101; SS610; SS206							SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)						SF245-02	
Ikanos®	SS110-1; SS2101; SS530; SS610; SS206							SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)						SF245-02	
Kaiso Sorbie®	SS110; SS2101							SS2202								SF245-01; SF276-vEBe; SF275-vEGe; SF275-2Ac
Kideka®	SE110; SS110; SS2101; SS610; SS206							SS206; SS2202								SF264



PRODUKTE	Umgang mit dem unverdünnten Mittel							Umgang mit dem verdünnten Mittel							Sonstige Auflagen / Anwendungsbestimmungen		
	Auflagen / Anwendungsbestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 (Klasse II und Höhe D)	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichtsschutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	zusätzliche Auflagen / Anwendungsbestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345B Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichtsschutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)		NUR bei Kabinentyp 2, 3 & 4: Schutzkleidung kann in der Kabine entfallen(SB 199 & Fachmeldung vom 08.01.2020)	
Kyleo®	SS110-1; SS2101; SS530; SS610; SS206					 		SS120-1; SS206; SS2202; SS520					 			SF275-EEOS; SF275-VEAC; SF277-2OS; SF275-NKL; SF245-02	
Lentipur® 700	SS110; SS2101; SS610							Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)									
Nando 500 SC	SS110; SS2101; SS610							SE1201; SS1201; SS2203								SF1891	
Orius®	SE110; SS110; SS2101; SS610								Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)							SF245-01	
Pixie® Pack		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)								Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)							
Saracen®	SS110-1; SS2101; SS206							SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)							SF245-02	



PRODUKTE	Umgang mit dem unverdünnten Mittel							Umgang mit dem verdünnten Mittel							Sonstige Auflagen / Anwendungsbestimmungen
	Auflagen / Anwendungsbestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 (Klasse II und Höhe D)	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichtsschutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	zusätzliche Auflagen / Anwendungs- bestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345B Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichtsschutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	
Saracen® Max	SS110-1; SS2101; SS206					 		SS206							SF245-02
								Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)							
Saracen® Delta	SS110; SS2101; SS206							SS206							SF245-01
								Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)							
Soleil®	SE110; SS110-1; SS2101; SS610							SS2202							SF275-VEAC; SF245-02
Stabilan® 720	SS110; SS2101														SF245-01
								Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)							
Sword® 240 EC	SS110-1; SS2101; SS530; SS610; SS206							SS206							SF275-VEAC; SF245-02
								Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)							
TANDUS®	SS110-1; SS2101; SS530; SS610; SS206							SS206							SF245-02
								Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)							

PRODUKTE	Umgang mit dem unverdünnten Mittel							Umgang mit dem verdünnten Mittel							Sonstige Auflagen / Anwendungsbestimmungen
	Auflagen / Anwendungsbestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 (Klasse II und Höhe D)	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichtsschutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	zusätzliche Auflagen / Anwendungsbestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345B Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichtsschutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	
Tanika Mais Combo		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)						Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)							
Targa® Super	SE110; SS110-1; SS2101; SS610							Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)						SF245-02	
U 46® D Fluid	SE110; SS110-1; SS2101; SS610; SS206							SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)						SF275-VEAC; SF275-VEWW; SF245-02
U 46® M-Fluid	SE110; SS110; SS206							SS206; SS2202							SF1891



Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Bitte beachten sie die Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung. Diese Information ersetzt nicht die Gebrauchsanleitung. Bindend ist der Text an der Nufarm Deutschland Verkaufsware. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

## Generell gilt:

- SB001 Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.
- SB005 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten.
- SB010 Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- SB110 Die Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist zu beachten.
- SB111 Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ([www.bvl.bund.de](http://www.bvl.bund.de)) zu beachten.
- SB166 Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen.
- SB193 Das Pflanzenschutzmittel kann bei Kontakt mit der Haut (insbesondere des Gesichtes) ein Brennen oder ein Kribbeln hervorrufen, ohne dass äußerlich Reizerscheinungen sichtbar werden. Das Auftreten dieser Stoffwirkungen muss als Warnhinweis angesehen werden, eine weitere Exposition ist unbedingt zu vermeiden. Klingen die Symptome nicht ab oder treten weitere auf, muss ein Arzt aufgesucht werden.

## Erläuterungen:

### Gesichtsschutz / Brille

- SE110 Dicht abschließende Schutzbrille tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
- SE1201 Dicht abschließende Schutzbrille tragen bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels.
- SS510 Kopfhaut mit Gesichtsschutz tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
- SS520 Kopfhaut mit Gesichtsschutz tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels.
- SS530 Gesichtsschutz tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.

### Körperschutz (Handschuhe, Schutzanzug und festes Schuhwerk, Schürze)

- SS110 Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
- SS110-1 Beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.
- SS1201 Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen bei Ausbringung/Handhabung des Mittels.
- SS120-1 Bei Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.
- SS206 Arbeitskleidung (wenn keine spezifische Schutzkleidung erforderlich ist) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln.
- SS2101 Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
- SS2202 Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels.
- SS2203 Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel tragen bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels.
- SS227 Wenn wiederholter Kontakt mit frisch behandelten Kulturen während der Applikation nicht vermieden werden kann, ist ein flüssigkeitsdichter Schutzanzug zu tragen.
- SS610 Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.

### Nachfolgearbeiten

- SF1891 Das Wiederbetreten der behandelten Flächen/Kulturen ist am Tage der Applikation nur mit der persönlichen Schutzausrüstung möglich, die für das Ausbringen des Mittels vorgegeben ist. Nachfolgearbeiten auf/in behandelten Flächen/Kulturen dürfen grundsätzlich erst 24 Stunden nach der Ausbringung des Mittels durchgeführt werden. Innerhalb 48 Stunden sind dabei der Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.
- SF245-01 Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten.
- SF245-02 Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden.
- SF264 Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. Dabei sind lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk zu tragen.
- SF275-14OS Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 14 Tagen nach der Anwendung in Obstbaumkulturen und in Strauchbeerenobst lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
- SF275-28AC Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 28 Tagen nach der Anwendung in Ackerbaukulturen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
- SF275-2Ac Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 2 Tagen nach der Anwendung in Ackerbaukulturen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.

- SF275-EEOS Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Obstbaumkulturen und in Strauchbeerenobst bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
- SF275-NKL Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen nach der Anwendung auf Nichtkulturland lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
- SF275-VE Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung bis unmittelbar vor der Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
- SF275-VEAC Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Ackerbaukulturen bis unmittelbar vor der Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
- SF275-vEGe Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Gemüse bis unmittelbar vor der Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
- SF275-VEWW Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Wiesen/Weiden bis unmittelbar vor der Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
- SF276-1OS Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von einem Tag nach der Anwendung in Obstbaumkulturen und in Strauchbeerenobst lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
- SF276-vEBe Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Beerenobst (ausgenommen Strauchbeerenobst) bis unmittelbar vor der Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
- SF277-2OS Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitszeit in den behandelten Kulturen innerhalb von 2 Tagen nach der Anwendung in Obstbaumkulturen und in Strauchbeerenobst auf maximal 2 Stunden täglich begrenzt ist. Dabei sind lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk zu tragen.
- SF283 Es ist sicherzustellen, dass beim manuellen Entfernen von Schosserrüben ein T-Shirt, eine lange Arbeitshose und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.